

Cennik drabin aluminiowych stołków, schodków i podestów

Wg PN-EN 131, PN-EN 14183

Ważny od 01.04.2022

Bydgoszcz

01.04.2022

CENNIK DRABIN ALUMINIOWYCH PROFESJONALNYCH

LP.	RODZAJ DRABINY	TYP	Stopnie + podest	WYS [m] robocza	WYS [m] po złożeniu	WYS [m] do podestu	C. NETTO PLN	VAT 23 %	C. BRUTTO PLN
1	WOLNOSTOJĄCA	1 2 0 2	2 + 1	2,62	1,32	0,62	171,00	39,33	210,33
2	WOLNOSTOJĄCA	1 2 0 3	3 + 1	2,84	1,56	0,84	207,00	47,61	254,61
3	WOLNOSTOJĄCA	1 2 0 4	4 + 1	3,07	1,80	1,07	239,00	54,97	293,97
4	WOLNOSTOJĄCA	1 2 0 5	5 + 1	3,29	2,04	1,29	277,00	63,71	340,71
5	WOLNOSTOJĄCA	1 2 0 6	6 + 1	3,52	2,28	1,52	320,00	73,60	393,60
6	WOLNOSTOJĄCA	1 2 0 7	7 + 1	3,75	2,52	1,75	359,00	82,57	441,57
LP.	RODZAJ DRABINY	TYP	Ilość szczebli	WYS [m] całkowita	WYS [m] po złożeniu	WYS [m] po rozstawieniu	C. NETTO PLN	VAT 23 %	C. BRUTTO PLN
7	OPIERALNA	2 3 0 7	1 x 7	1,96	1,96	1,96	262,00	60,26	322,26
8	OPIERALNA	2 3 0 9	1 x 9	2,52	2,52	2,52	342,00	78,66	420,66
9	OPIERALNA ZE STABILIZATOREM	2 3 1 1	1 x 11	3,09	3,09	3,09	435,00	100,05	535,05
10	2 - ELEMENTOWA	3 2 0 7	2 x 7	3,09	1,97	1,86	555,00	127,65	682,65
11	2 - ELEMENTOWA	3 2 0 9	2 x 9	4,21	2,53	2,38	631,00	145,13	776,13
12	2 - ELEMENTOWA	3 2 1 1	2 x 11	5,33	3,09	2,91	732,00	168,36	900,36
13	3 - ELEMENTOWA *	4 2 0 7	3 x 7	4,20	1,97	2,92	865,00	198,95	1063,95
14	3 - ELEMENTOWA *	4 2 0 8	3 x 8	5,04	2,25	3,44	933,00	214,59	1147,59
15	3 - ELEMENTOWA *	4 2 0 9	3 x 9	5,88	2,53	3,98	973,00	223,79	1196,79
16	3 - ELEMENTOWA *	4 2 1 0	3 x 10	6,73	2,81	4,52	1071,00	246,33	1317,33
17	3 - ELEMENTOWA	4 2 1 1	3 x 11	7,56	3,09	4,78	1167,00	268,41	1435,41
18	3 - ELEMENTOWA	4 2 1 2	3 x 12	8,41	3,37	5,29	1319,00	303,37	1622,37
19	3 - ELEMENTOWA	4 2 1 3	3 x 13	8,97	3,65	5,82	1485,00	341,55	1826,55
20	3 - ELEMENTOWA	4 2 1 4	3 x 14	9,54	3,94	6,35	1786,00	410,78	2196,78
21	3 - ELEMENTOWA	4 2 1 5	3 x 15	10,10	4,21	6,89	1924,00	442,52	2366,52

* Drabiny z możliwością ustawienia na schodach.

CENNIK DRABIN ALUMINIOWYCH PROFESJONALNYCH

LP.	RODZAJ DRABINY	TYP	stopnie + podest	WYS [m] robocza	WYS [m] po złożeniu	WYS [m] podestu	C.NETTO PLN	VAT 23%	C.BRUTTO PLN
1	WOLNOSTOJĄCA	1101	1 + 1	2,39	1,06	0,39	144,00	33,12	177,12
2	WOLNOSTOJĄCA	1102	2 + 1	2,62	1,30	0,62	182,00	41,86	223,86
3	WOLNOSTOJĄCA	1103	3 + 1	2,84	1,54	0,84	220,00	50,60	270,60
4	WOLNOSTOJĄCA	1104	4 + 1	3,07	1,78	1,07	264,00	60,72	324,72
5	WOLNOSTOJĄCA	1105	5 + 1	3,29	2,02	1,29	312,00	71,76	383,76
6	WOLNOSTOJĄCA	1106	6 + 1	3,52	2,26	1,52	360,00	82,80	442,80
7	WOLNOSTOJĄCA	1107	7 + 1	3,75	2,50	1,75	410,00	94,30	504,30
8	WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA	1303	3 + 1	3,02	1,87	1,02	526,00	120,98	646,98
9	WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA	1304	4 + 1	3,28	2,15	1,28	592,00	136,16	728,16
10	WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA	1305	5 + 1	3,55	2,43	1,55	645,00	148,35	793,35
11	WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA	1306	6 + 1	3,81	2,71	1,81	725,00	166,75	891,75
12	WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA .	1307	7 + 1	4,07	2,99	2,07	830,00	190,90	1020,90
13	WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA	1308	8 + 1	4,34	3,27	2,34	923,00	212,29	1135,29
14	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1403	3 + 1	2,99	2,26	0,99	1759,00	404,57	2163,57
15	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1404	4 + 1	3,24	2,53	1,24	1979,00	455,17	2434,17
16	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1405	5 + 1	3,49	2,76	1,49	2199,00	505,77	2704,77
17	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1406	6 + 1	3,74	3,06	1,74	2419,00	556,37	2975,37
18	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1407	7 + 1	4,00	3,32	2,00	2749,00	632,27	3381,27
19	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1408	8 + 1	4,24	3,59	2,24	2969,00	682,87	3651,87
20	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1409	9 + 1	4,50	3,86	2,50	3299,00	758,77	4057,77
21	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1410	10 + 1	4,74	4,12	2,74	3629,00	834,67	4463,67

CENNIK ALUMINIOWYCH STOŁKÓW, SCHODKÓW I PODESTÓW

LP.	RODZAJ DRABINY	TYP	stopnie + podest	WYS [m] robocza	WYS [m] po złożeniu	WYS [m] podestu	C.NETTO PLN	VAT 23%	C.BRUTTO PLN
1	STOŁEK ROZKŁADANY	7001	1+1	2,45	0,50	0,45	148,00	34,04	182,04
2	STOŁEK ROZKŁADANY	7002	2+1	2,68	0,74	0,68	184,00	42,32	226,32
3	DWUSTRONNA ZE STOPNIAMI	8003	3+1	2,45	0,98	0,90	223,00	51,29	274,29
4	STOŁEK ROZKŁADANY	8022	3	2,70	1,13	0,70	429,00	98,67	527,67
5	STOŁEK ROZKŁADANY Z PORĘCZĄ	8022P	3	2,70	1,13	0,70	622,00	143,06	765,06
6	STOŁEK ROZKŁADANY Z PORĘCZĄ	8023P	4	2,93	1,45	0,93	749,00	172,27	921,27
7	STOŁEK ROZKŁADANY Z PORĘCZĄ	8033	3	2,69	1,15	0,69	210,00	48,30	258,30
8	SCHODY 2 STOPNIOWE	8042	2	2,49	0,49	0,49	631,00	145,13	776,13
9	SCHODY 3 STOPNIOWE *	8043	3	2,74	0,74	0,74	809,00	186,07	995,07
10	SCHODY 4 STOPNIOWE *	8044	4	2,98	0,98	0,98	985,00	226,55	1211,55
11	STOŁEK ROZKŁADANY	8122	2	2,46	0,82	0,46	398,00	91,54	489,54
12	STOŁEK ROZKŁADANY	8123	3	2,70	1,14	0,70	604,00	138,92	742,92
13	STOŁEK ROZKŁADANY	8124	4	2,93	1,46	0,93	725,00	166,75	891,75
14	STOŁEK ROZKŁADANY Z PORĘCZĄ	8123P	3	2,70	1,14	0,70	830,00	190,90	1020,90
15	STOŁEK ROZKŁADANY Z PORĘCZĄ	8124P	4	2,90	1,46	0,90	957,00	220,11	1177,11
16	PODEST ROBOCZY	452	2 + 1	2,69	1,24	0,69	738,00	169,74	907,74
17	PODEST ROBOCZY - Stół warsztatowy	453	3 + 1	2,92	1,24	0,92	790,00	181,70	971,70

* Możliwość dokupienia poręczy oraz kółek (patrz poniżej-akcesoria)

AKCESORIA

LP.	RODZAJ TOWARU	C.NETTO PLN/1 SZT	VAT 23%	C.BRUTTO PLN	
1	PÓŁKA POMOCNICZA ALUMINIOWA 0,25m x 0,25m	Kod 3990	91,00	20,93	111,93
2	PORĘCZ DO SCHODÓW TP 8043, TP 8044, lewa lub prawa	Kod 8043.03	299,00	68,77	367,77
3	OPARCIE DO SCHÓD TP 8043, 8044	Kod 8040.05/oparcie	139,00	31,97	170,97
4	KÓŁKO DO SCHODÓW TP 8043, TP 8044	Kod 8043.02	110,00	25,30	135,30
5	UNIWERSALNA PODPORA WYRÓWNAWCZA zakres 0,5 do 0,7 m	Kod 99910	204,00	46,92	250,92
6	BELKA STABILIZUJĄCA		115,00	26,45	141,45
7	UCHWYT POMOCNICZY		25,00	5,75	30,75
8	PRĘT + KÓŁKA DO PRZESUWANIA PO ŚCIANIE	Kod 4001.10	50,00	11,50	61,50
9	STOPA NA MIĘKKIE PODŁOŻE 85 x 25 mm	Kod 4001.11	52,00	11,96	63,96
10	STOPA NA MIĘKKIE PODŁOŻE 73 x 25 mm	Kod 4001.12	52,00	11,96	63,96
11	STOPA NA MIĘKKIE PODŁOŻE 60 x 20 mm	Kod 4001.13	52,00	11,96	63,96

CENNIK DRABIN ALUMINIOWYCH PROFESJONALNYCH PREMIUM

LP.	RODZAJ DRABINY	TYP	ilość szczebli	WYS [m] całkowita	WYS [m] po złożeniu	WYS [m] po rozstawieniu	C. NETTO PLN	VAT 23%	C. BRUTTO PLN
1	OPIERALNA	2 0 1 0	1 x 7	2,00	2,00	2,00	273,00	62,79	335,79
2	OPIERALNA	2 0 0 1	1 x 9	2,65	2,65	2,65	350,00	80,50	430,50
3	OPIERALNA	2 0 2 0	1 x 10	2,95	2,95	2,95	387,00	89,01	476,01
4	OPIERALNA ZE STABILIZATOREM	2 0 0 2	1 x 12	3,51	3,51	3,51	471,00	108,33	579,33
5	OPIERALNA ZE STABILIZATOREM	2 0 0 3	1 x 15	4,51	4,51	4,51	605,00	139,15	744,15
6	OPIERALNA Z HAKIEM	2 1 1 0	1 x 7	2,12	2,12	2,12	398,00	91,54	489,54
7	OPIERALNA Z HAKIEM	2 1 0 1	1 x 9	2,77	2,77	2,77	470,00	108,10	578,10
8	OPIERALNA Z HAKIEM	2 1 2 0	1 x 10	2,95	2,95	2,95	519,00	119,37	638,37
9	OPIERALNA Z HAKIEM ZE STABILIZATOREM	2 1 0 2	1 x 12	3,62	3,62	3,62	591,00	135,93	726,93
10	OPIERALNA Z HAKIEM ZE STABILIZATOREM	2 1 0 3	1 x 15	4,62	4,62	4,62	725,00	166,75	891,75
11	3 -ELEMENTOWA	4 0 0 2	3 x 9	6,06	2,70	3,89	1516,00	348,68	1864,68
12	3 -ELEMENTOWA	4 0 0 3	3 x 12	8,60	3,56	5,46	1896,00	436,08	2332,08
13	3 -ELEMENTOWA	4 1 0 1	3 x 15	11,10	4,44	7,25	2693,00	619,39	3312,39

Stopki do drabin

RODZAJ STOPKI	ROZMIAR	CENA NETTO
1. Do drabin pokojowych TP 1100, TP 1200, TP 7000, TP 8000		
małe	33 x 20	7,00zł
duże	40 x 20	7,00zł
2. Do drabin przemysłowych		
małe	58 x 25, 60 x 20	9,00zł
duże	85x25, 73x25, 75x30	9,00zł
3. Do belki (stabilizator)		
małe	58 x 25	17,00zł
duże	75 x 30	17,00zł
4. Do schodów TP 8040, ram rusztowań RA 330		
	okrągłe	23,00zł



Cennik rusztowań oraz części do rusztowań wg PN-EN 131, PN-EN 1004:2005

Ważny od 01.04.2022r.

Bydgoszcz

01.04.2022



RUSZTOWANIE DRABINOWE 4-FUNKCYJNE

RD-100



Parametry rusztowania			RD 100
Ilość szczebli			6+6
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	- H	[m]	1,84
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu	- H1	[m]	0,92
Wysokość po rozstawieniu	- H2	[m]	1,74
Wysokość całkowita - funkcja drabina	- H3	[m]	2,68
Wysokość robocza maksymalna		[m]	2,92
Rozstaw - funkcja drabina	- C	[m]	1,28
Wymiary podestu - powierzchnia robocza		[m x m]	0,44 x 1,25
Szerokość	- S	[m]	0,44
Szerokość ze stabilizatorami	- D	[m]	0,61
Długość	- L	[m]	1,49
Waga		[kg]	14,9
CENA KPL. NETTO/BRUTTO w PLN			857,00 / 1054,11
*Możliwość dokupienia poręczy do rusztowania (nr kat. 50006.05)			92,00 / 113,16



RUSZTOWANIE SKŁADANE

RS-500



Parametry rusztowania			RS 500
Ilość szczebli			6+6
Wysokość całkowita	- H	[m]	2,04
Wysokość podestu	- H1	[m]	0,99
Wysokość robocza		[m]	2,99
Długość całkowita	- L	[m]	1,54
Szerokość całkowita	- D	[m]	0,78
Głębokość po złożeniu	- F	[m]	0,17
Podest szerokość x głębokość		[m x m]	1,25 x 0,50
Waga		[kg]	22
CENA KPL. NETTO/BRUTTO w PLN:			1384,00 / 1702,32
*Możliwość dokupienia poręczy do rusztowania (nr kat. 50006.05)			92,00 / 113,16



RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE SKŁADANE

RS-600



Parametry rusztowania			RS 600
Ilość szczebli			6+6
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	- H	[m]	1,84
Wysokość maksymalna do podestu	- H1	[m]	0,90
Wysokość maksymalna robocza		[m]	2,90
Wymiary podestu - powierzchnia robocza		[m x m]	0,52 x 1,90
Szerokość ram drabinowych	- S1	[m]	0,68
Rozstaw ram drabinowych	- S2	[m]	1,90
Waga		[kg]	33
CENA KPL. NETTO / BRUTTO w PLN:			2058,00 / 2531,34



RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE SKŁADANE ROZBUDOWANE

Parametry rusztowania – podstawa (moduł I)			RS 1100R
Ilość szczebli			6+6
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	- H	[m]	1,98
Wysokość maksymalna do podestu	- H1	[m]	0,90
Wysokość maksymalna robocza		[m]	2,90
Wymiary podestu - powierzchnia robocza		[m x m]	0,65 x 2,05
Szerokość ram drabinowych	- S1	[m]	0,86
Rozstaw ram drabinowych	- S2	[m]	2,05
Waga		[kg]	45
CENA KPL. NETTO / BRUTTO w PLN:			2722,00 / 3348,06



Parametry rusztowania – wersja rozbudowana (moduł I+II)			RS 1100R
Ilość szczebli			10+10
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	- H	[m]	2,88
Wysokość maksymalna do podestu	- H1	[m]	1,74
Wysokość maksymalna robocza		[m]	3,74
Wymiary podestu - powierzchnia robocza		[m x m]	0,65 x 2,05
Szerokość ram drabinowych	- S1	[m]	0,86
Rozstaw ram drabinowych	- S2	[m]	2,05
CENA KPL. NETTO / BRUTTO w PLN:			4435,00 / 5455,05

Nazwa części – moduł II	Nr kat.	Liczba(szt)	Cena netto/szt
Rama poręczowa krótka – 4szczeble	311.13	2	204,00
Stężenie ukośne 2,56 [m]	310.06	1	185,00
Poręcz – 2,0 [m]	310.05	7	160,00
CENA NETTO MODUŁU II w PLN			1713,00



RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE **RJ-220**

Parametry rusztowania		Wymiary
Wysokość minimalna rusztowania	- H [m]	2,32
Wysokość maksymalna rusztowania	- H1 [m]	3,72
Wysokość minimalna podestu roboczego	- H2 [m]	0,86
Wysokość maksymalna podestu roboczego	- H3 [m]	2,26
Skok podestu roboczego	[m]	0,28
Wysokość robocza minimalna	[m]	2,86
Wysokość robocza maksymalna	[m]	4,26
Wymiary podestu - powierzchnia robocza	[m x m]	0,52 x 1,80
Szerokość stabilizatorów minimalna	- D1 [m]	1,16
Szerokość stabilizatorów maksymalna	- D2 [m]	1,80
Długość rusztowania	- L [m]	2,20
Waga	[kg]	82



Nazwa części	Nr. kat	Ilość	Cena netto (PLN)
Zespół jezdny	100.01	1	1050,00
Rama drabinowa stała lewa - 7szczebli 2,05 x 0,69 [m]	100.02	1	287,00
Rama drabinowa stała prawa - 7szczebli 2,05 x 0,69 [m]	100.07	1	287,00
Podest z burtami	100.12	1	988,00
Stężenie ukośne tylne 2,53 [m]	100.05	1	85,00
Porecz 1,85 [m]	100.06	4	340,00 (4x85,00)
Rama drabinowa ruchoma lewa - 7szczebli 2,00 x 0,62 [m]	100.03	1	247,00
Rama drabinowa ruchoma prawa - 7szczebli 2,00 x 0,62 [m]	100.08	1	247,00
Stężenie ukośne przednie 2,53 [m]	100.09	1	85,00
Uchwyt do regulacji wysokości podestu	100.10	1	29,00

CENA KPL. NETTO / BRUTTO w PLN:

3645,00 / 4483,35

RUSZTOWANIA PRZEJEZDNEGO MODUŁOWEGO **RA 330**

Parametry rusztowania		wersja 410 (I moduł)	wersja 411 (I+II moduł)	wersja 412 (I+II+III moduł)
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	- H [m]	2,36	3,48	4,50
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu	- H1 [m]	1,05	2,20	3,30
Wysokość robocza maksymalna	[m]	3,05	4,20	5,30
Wymiary podestu - powierzchnia robocza	[m x m]	0,52 x 1,50		
Wymiary ram drabinowych	- S1 [m]	0,68	0,68	0,68
Rozstaw ram drabinowych	- S2 [m]	1,50	1,50	1,50
Szerokość ze stabilizatorami	- D1 [m]	1,31	1,31	1,31
Długość	- D2 [m]	1,76	1,76	1,76
Waga	[kg]	35,70	43,70	49,70
CENA WERSJI NETTO w PLN:		2265,00	2979,00	3511,00



Nazwa modułu				I	II	III	Cena netto/szt
Nazwa części		Nr. Kat	Liczba sztuk wchodzących w skład danego modułu				
Rama drabinowa jezdna - 8 szczebli	dł. 2,24 [m]	410.01	1	-	-	444,00	
Rama drabinowa nośna - 8 szczebli	dł. 2,24 [m]	410.02	1	-	-	437,00	
Rama drabinowa - 4 szczeble	dł. 1,12 [m]	410.03	-	1	-	269,00	
Rama poręczowa - 4 szczeble	dł. 1,12 [m]	410.04	-	1	-	253,00	
Rama poręczowa - 8 szczebli	dł. 2,24 [m]	410.05	-	-	1	436,00	
Podest	0,52 x 1,50 [mxm]	410.06	1	-	-	616,00	
Poręcz	1,5 [m]	410.07	8	-	-	84,00	
Stężenie ukośne	1,8 [m]	410.08	1	2	1	96,00	
Przetyczka - w zestawie podestu		-	-	4	2		
CENA MODUŁU NETTO W PLN:			2265,00	714,00	532,00		
Wyposażenie uzupełniające i dodatkowe							Cena netto/szt
Podpora schodowa 1 szt.		410.10	Zgodnie z instr. obsł. pkt.6			235,00	
Stabilizator stały 1,31m		410.02.00.00 poz.9	1	1	1	102,00	
Stabilizator jezdny 1,31m		410.01.00.00 poz.10	1	1	1	113,00	
Zespół kotwiący 1,27m		220.09	Zgodnie z instr. obsł. punkt.5.2.2			146,00	
Obciążnik balastowy 10kg		100.11	Zgodnie z instr. obsł. pkt.5.2.1			157,00	

Wykaz części na uzupełnienie do:

RUSZTOWANIA PRZEJEZDNEGO RA-600

Parametry rusztowania				220	221	222	223	
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	[m]			3,03	4,71	4,71	6,39	
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu	[m]			1,80	2,92	3,76	5,16	
Wysokość robocza maksymalna	[m]			3,80	4,92	5,76	7,16	
Wymiary podestu - powierzchnia robocza	[m x m]			0,52 x 1,90				
Waga	[kg]			69,00	80,10	103,80	104,70	
Nazwa części		Nr. kat	Liczba (szt.)				Cena netto/szt	
Zespół jezdny (koło jezdne kpl twarde fi 150)		220.01	4	4	4	4	410,00	
Podpory	1,74 [m]	220.02	4	4	4	4	228,00	
Rama drabinowa nośna - 6 szczebli	0,68 x 1,68 [m]	220.03	2	2	2	2	288,00	
Rama drabinowa - 6 szczebli	0,68 x 1,68 [m]	220.04	-	2	2	4	288,00	
Rama drabinowa poręczowa -4 szczeble	0,68 x 1,12 [m]	220.05	2	2	2	2	244,00	
Podest z burtami	0,52 x 1,90 [m]	220.06	1	1	2	2	686,00	
Poręcz	1,90 [m]	220.07	8	8	14	14	61,00	
Stężenie ukośne	2,40 [m]	220.08	2	4	4	6	63,00	
Przetyczka		-	4	8	8	12	-	
CENA KPL. NETTO w PLN:			4916,00	5618,00	6670,00	7372,00		
Wyposażenie uzupełniające							Cena netto/szt	
Zespół kotwiący	1,27 [m]	220.09	-	-	-	2	146,00	
Obciążnik balastowy		100.11	Zgodnie z instrukcją obsługi				157,00	
Zawias stały - złącze krzyżowe		310.08.02	-	-	2	2	117,00	
Koło poliuretanowe miękkie lub twarde		220.01/A	-	-	-	-	210,00	
Stopa regulowana		220.10	-	-	-	-	223,00	
Stopień dodatkowy		220.11	Element obowiązkowy				387,00	
Koło jezdne kpl. miękkie fi 150		220.01/1					410,00	



PARAMETRY RUSZTOWANIA			310	311A	311B	312A	312B	313A	313B	314A	314B
Wysokość max konstrukcji rusztowania	H [m]		3,29	5,25	5,25	7,21	7,21	9,17	9,17	11,25	11,25
Wysokość max do najwyższego podestu	H 1 [m]		2,15	4,11	4,11	6,07	6,07	8,03	8,03	9,99	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]		4,15	6,11	6,11	8,07	8,07	10,03	10,03	11,99	11,99
Wymiary podestu-powierzchnia rob.	[mxm]		0,65 x 2,05								
Wymiar ram drabinowych	S1 x S2 [m]		0,76 x 2,00								
Szerokość x długość z podporami	D1 x D2 [m]		3,19 x 3,49								
NAZWA CZĘŚCI	Nr.kat	Cena netto/szt	LICZBA (szt.)								
Zespół jezdny(koło jezdne kpl twarde fi 200)	310.01	625,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,11 [m]	310.02	327,00	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama drabinowa (7 szczebli) 1,96x0,76 [m]	310.03	493,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest z burtami 0,65x2,05 [m]	310.04	989,00	1	2	1	3	2	4	2	5	3
Poręcz rusztowania 2,0 [m]	310.05	160,00	6	12	8	18	14	24	16	30	22
Stężenie ukośne 2,5 [m]	310.06	185,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka poręcz.(2 szczeble) 1,1x0,76 [m]	310.07	170,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne poziome 2,1 [m]	310.09	156,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-		4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			6301	10914	9285	14219	12590	17524	14266	20829	17571
ROZSZERZENIE GAMY RUSZTOWAŃ O WYSOKOŚĆ POŚREDNIĄ - ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE											
Wysokość max do najwyższego podestu H1 [m]		Cena netto/szt	3,27	5,23	5,23	7,19	7,19	9,15	9,15	zabroniona	zabroniona
Rama drabin. krótka (4 szczeble) 1,12x0,76 [m]	310.10	395,00	2	2	2	2	2	2	2	zabroniona	zabroniona
Poręcz rusztowania 2,0 [m]	310.05	160,00	2	2	6	2	2	2	6	zabroniona	zabroniona
Podest z burtami 0,65x2,05 [m]	310.04	989,00	0	0	1	0	0	0	1	zabroniona	zabroniona
Przetyczka	-		4	4	4	4	4	4	4	zabroniona	zabroniona
CENA NETTO w PLN			7411	12024	12024	15329	13700	18634	17005		
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE											
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08	146,00	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	157,00	zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2								
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02	117,00	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło poliuretanowe miękkie lub twarde fi 200	310.01/A	285,00									
Stopa regulowana	310.11	380,00									
Stopień dodatkowy	310.12	310,00	element obowiązkowy								

PARAMETRY RUSZTOWANIA			310/R	311A/R	311B/R	312A/R	312B/R	313A/R	313B/R	314A/R	314B/R
Wysokość max konstrukcji rusztowania	H [m]		3,29	5,25	5,25	7,21	7,21	9,17	9,17	11,25	11,25
Wysokość max do najwyższego podestu	H 1 [m]		2,15	4,11	4,11	6,07	6,07	8,03	8,03	9,99	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]		4,15	6,11	6,11	8,07	8,07	10,03	10,03	11,99	11,99
Wymiary podestu-powierzchnia rob.	[m x m]		0,65 x 2,05								
Wymiar ram drabinowych	S1xS2 [m]		0,86 x 2,00								
Szerokość x długość z podporami	D1xD2 [m]		3,29 x 3,49								
NAZWA CZĘŚCI	Nr.kat	Cena netto/szt	LICZBA (szt.)								
Zespół jezdny (koło jezdne kpl. twarde fi 200)	310.01	625,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,11 [m]	310.02	327,00	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama drabinowa (7 szczebli) 1,96x0,86 [m]	311.03	493,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest z burtami 0,65x2,05 [m]	310.04	989,00	1	2	1	3	2	4	2	5	3
Poręcz rusztowania 2,0 [m]	310.05	160,00	6	12	8	18	14	24	16	30	22
Stężenie ukośne 2,5 [m]	310.06	185,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka poręcz. (4 szczeble) 1,1x0,86 [m]	311.07	170,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne poziome 2,3 [m]	311.09	156,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-		4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			6301	10914	9285	14219	12590	17524	14266	20829	17571
ROZSZERZENIE GAMY RUSZTOWAŃ O WYSOKOŚĆ POŚREDNIĄ - ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE											
Wysokość max do najwyższego podestu H1 [m]		Cena netto/szt	3,27	5,23	5,23	7,19	7,19	9,15	9,15	zabroniona	zabroniona
Rama drabin. krótka (4 szczeble) 1,12x0,86 [m]	311.10	395,00	2	2	2	2	2	2	2	zabroniona	zabroniona
Poręcz rusztowania 2,0 [m]	310.05	160,00	2	2	6	2	2	2	6	zabroniona	zabroniona
Podest z burtami 0,65x2,05 [m]	310.04	989,00	0	0	1	0	0	0	1	zabroniona	zabroniona
Przetyczka	-		4	4	4	4	4	4	4	zabroniona	zabroniona
CENA NETTO w PLN			7411	12024	12024	15329	13700	18634	17005		
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE											
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08	146,00	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	157,00	zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2								
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02	117,00	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło poliuretanowe miękkie lub twarde fi 200	310.01/A	285,00									
Stopa regulowana	310.11	380,00									
Stopień dodatkowy	310.12	310,00	element obowiązkowy								

PARAMETRY RUSZTOWANIA			350	351A	351B	352A	352B	353A	353B	354A	354B
Wysokość max konstrukcji rusztowania	H [m]		3,29	5,25	5,25	7,21	7,21	9,17	9,17	11,25	11,25
Wysokość max do najwyższego podestu	H 1 [m]		2,15	4,11	4,11	6,07	6,07	8,03	8,03	9,99	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]		4,15	6,11	6,11	8,07	8,07	10,03	10,03	11,99	11,99
Wymiary podestu -powierzchnia rob.	[mxm]		1,35 x 2,05								
Wymiar ram drabinowych	S1 x S2 [m]		1,35 x 2,00								
Szerokość x długość z podporami	D1 x D2 [m]		3,78 x 3,49								
NAZWA CZĘŚCI	Nr.kat	C.netto/szt	LICZBA (szt.)								
Zespół jezdny (koło jezdne kpl twarde fi 200)	310.01	625,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,11 [m]	310.02	327,00	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama drabinowa (7 szczebli) 1,96x1,35 [m]	350.01	720,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest z burtami 0,65x2,05 [m]	310.04	989,00	2	3 lub 4	2	4 lub 6	3 lub 4	5 lub 8	3lub4	6lub10	4 lub 6
Poręcz rusztowania 2,0 [m]	310.05	160,00	6	13 lub 12	8	20 lub 18	15 lub 14	27 lub 24	17 lub 16	34 lub 30	24 lub 22
Stężenie ukośne 2,3 [m]	310.06	185,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka poręcz.(4 szczeble) 1,1x1,35 [m]	350.02	240,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne poziome 2,45 [m]	350.03	191,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rygiel	350.06	113,00	2	4	2	6	4	8	4	10	6
Przetyczka	-		4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			8145	*13598	11583	*17743	*15728	*21888	*17858	*26033	*22003
ROZSZERZENIE GAMY RUSZTOWAŃ O WYSOKOŚĆ POŚREDNIĄ - ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE											
Wysokość max do najwyższego podestu H1 [m]		Cena netto/szt	3,27	5,23	5,23	7,19	7,19	9,15	9,15	zabroniona	zabroniona
Rama drabin. krótka (4 szczeble) 1,12x1,35 [m]	350.04	516,00	2	2	2	2	2	2	2	zabroniona	zabroniona
Poręcz rusztowania 2,0 [m]	310.05	160,00	2	2	7 lub 6	2	2	2	7 lub 6	zabroniona	zabroniona
Podest z burtami 0,65x2,05 [m]	310.04	989,00	0	0	1 lub 2	0	0	0	1 lub 2	zabroniona	zabroniona
Przetyczka	-	-	4	4	4	4	4	4	4	zabroniona	zabroniona
Rygiel	350.06	113,00	0	0	2	0	0	0	2		
CENA NETTO w PLN			9497	14950	*14950	19095	17080	23240	*21225		
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE											
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08	146,00	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy	100.11	157,00	zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2								
Zawias stały-złącze krzyżowe	310.08.02	117,00	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło poliuretanowe miękkie lub twarde fi 200	310.01/A	285,00									
Stopa regulowana	310.11	380,00									
Stopień dodatkowy	310.12	310,00	element obowiązkowy								

* cena dotyczy wariantu o mniejszej ilości podestów i większej ilości poręczy

PARAMETRY RUSZTOWANIA			320/R	321A/R	321B/R	322A/R	322B/R	323A/R	323B/R	324A/R	324B/R
Wysokość max konstrukcji rusztowania	H [m]		3,29	5,25	5,25	7,21	7,21	9,17	9,17	11,25	11,25
Wysokość max do najwyższego podestu	H 1 [m]		2,15	4,11	4,11	6,07	6,07	8,03	8,03	9,99	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]		4,15	6,11	6,11	8,07	8,07	10,03	10,03	11,99	11,99
Wymiary podestu-powierzchnia robocza	[m x m]		0,65 x 3,00								
Wymiar ram drabinowych	S1 x S2 [m]		0,86 x 3,00								
Szerokość x długość z podporami	D1 x D2 [m]		3,29 x 4,43								
NAZWA CZĘŚCI	Nr.kat	Cena netto/szt	LICZBA (szt.)								
Zespół jezdny (koło jezdne kpl twarde fi 200)	310.01	625,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,11 [m]	310.02	327,00	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama drabinowa (7 szczebli) 1,96x0,86 [m]	311.03	493,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest z burtami 0,65x3,00 [m]	320.01	1490,00	1	2	1	3	2	4	2	5	3
Poręcz rusztowania 3,0 [m]	320.02	186,00	6	12	8	18	14	24	16	30	22
Stężenie ukośne 3,3 [m]	320.03	196,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka poręcz. (4 szczeble) 1,1x0,86 [m]	311.07	170,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne poziome 3,2 [m]	321.04	189,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-		4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			7013	12305	10071	16289	14055	20273	15805	24257	19789
ROZSZERZENIE GAMY RUSZTOWAŃ O WYSOKOŚĆ POŚREDNIĄ - ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE											
Wysokość max do najwyższego podestu H1 [m]		Cena netto/szt	3,27	5,23	5,23	7,19	7,19	9,15	9,15	zabroniona	zabroniona
Rama drabin. krótka (4 szczeble) 1,12x0,86 [m]	311.10	395,00	2	2	2	2	2	2	2	zabroniona	zabroniona
Poręcz rusztowania 3,0 [m]	320.02	186,00	2	2	6	2	2	2	6	zabroniona	zabroniona
Podest z burtami 0,65x3,0 [m]	320.01	1490,00	0	0	1	0	0	0	1	zabroniona	zabroniona
Przetyczka	-		4	4	4	4	4	4	4	zabroniona	zabroniona
CENA NETTO w PLN			8175	13467	13467	17451	15217	21435	19201		
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE											
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08	146,00	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	157,00	zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2								
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02	117,00	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło poliuretanowe miękkie lub twarde fi 200	310.01/A	285,00									
Stopa regulowana	310.11	380,00									
Stopień dodatkowy	310.12	310,00	element obowiązkowy								

PARAMETRY RUSZTOWANIA			360	361A	361B	362A	362B	363A	363B	364A	364B
Wysokość max konstrukcji rusztowania	H [m]		3,29	5,25	5,25	7,21	7,21	9,17	9,17	11,25	11,25
Wysokość max do najwyższego podestu	H 1 [m]		2,15	4,11	4,11	6,07	6,07	8,03	8,03	9,99	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]		4,15	6,11	6,11	8,07	8,07	10,03	10,03	11,99	11,99
Wymiary podestu -powierzchnia robocza	[mxm]		1,35 x 3,00								
Wymiar ram drabinowych	S1 x S2 [m]		1,35 x 3,00								
Szerokość x długość z podporami	D1 x D2 [m]		3,78 x 4,43								
NAZWA CZĘŚCI	Nr.kat	C.netto/szt	LICZBA (szt.)								
Zespół jezdny(koło jezdne kpl twarde fi 200)	310.01	625,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,11	[m] 310.02	327,00	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama drabinowa (7 szczebli) 1,96x1,35	[m] 350.01	720,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest z burtami 0,65x3,0	[m] 320.01	1490,00	2	3 lub 4	2	4 lub 6	3 lub 4	5 lub 8	3 lub 4	6 lub 10	4 lub 6
Poręcz rusztowania 3,0	[m] 320.02	186,00	6	13 lub 12	8	20 lub 18	15 lub 14	27 lub 24	17 lub 16	34 lub 30	24 lub 22
Stężenie ukośne 3,3	[m] 320.03	196,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka poręcz.(4 szczeble) 1,1x1,35	[m] 350.02	240,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne poziome 3,29	[m] 350.05	228,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rygiel	350.06	113,00	2	4	2	6	4	8	4	10	6
Przetyczka	-		4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			9362	*15520	12874	*20370	*17724	*25220	*19928	*30070	*24778
ROZSZERZENIE GAMY RUSZTOWAŃ O WYSOKOŚĆ POŚREDNIĄ - ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE											
Wysokość max do najwyższego podestu H1	[m]	C. netto/szt	3,27	5,23	5,23	7,19	7,19	9,15	9,15	zabroniona	zabroniona
Rama drabin.krótką (4 szczeble) 1,12x1,35	[m]	350.04	516,00	2	2	2	2	2	2	zabroniona	zabroniona
Poręcz rusztowania 3,0	[m]	320.02	186,00	2	2	7	2	2	7	zabroniona	zabroniona
Podest z burtami 0,65x3,0	[m]	320.01	1490,00	0	0	1	0	0	1	zabroniona	zabroniona
Przetyczka	-	-	4	4	4	4	4	4	4	zabroniona	zabroniona
Rygiel	350.06	113,00	0	0	2	0	0	0	2		
CENA NETTO w PLN			10766	16924	16924	21774	19128	26624	23978		
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE											
Zespół kotwiący 1,77	[m]	310.08	146,00	-	-	-	2	2	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	157,00	zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2								
Zawias stały-złącze krzyżowe	310.08.02	117,00	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło poliuretanowe miękkie lub twarde fi i200	310.01/A	285,00									
Stopa regulowana	310.11	380,00									
Stopień dodatkowy	310.12	310,00	element obowiązkowy								

* cena dotyczy wariantu o mniejszej ilości podestów i większej ilości poręczy



Rusztowanie specjalne służy do wykonywania różnego rodzaju lekkich prac montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków np. do zastosowania przy montażu szyb autobusowych. Lekka i wytrzymała konstrukcja ze stopu aluminium, łatwy montaż i demontaż rusztowania, bezpieczna praca, wygodne przemieszczanie, sposób wykonania odpowiada aktualnym międzynarodowym normom, dopuszczalne obciążenie podestu roboczego – 150 kg/m².

Wersja 325A-dotyczy rusztowania na zespole jezdny. Wersja 325B-dotyczy rusztowania na stopach regulowanych.

Zestawienie części rusztowania RA 325				
Nr na rysunku	Nazwa części	Nr katalogowy	Wersja A/ilość szt	Wersja B/ilość szt
1	Kratownica	325.02.00.00	1	1
2	Podest	325.04.00.0	1	1
3	Podest łukowy	325.05.00.00	1	1
4	Poręcz rusztowania	320.02.00.00	5	5
5	Rama poręczowa	325.03.00.00	1	1
6	Rama drabinowa	325.01.00.00	1	1
7	Stężenie ukośne	320.03.00.00	1	1
8	Zespół jezdny	310.01.00.00	6	-
8	Stopa regulowana	800.00.02.00A	-	6
Dane techniczno-eksploatacyjne				
Wersja rusztowania		j.m.	325 A	325 B
Max wysokość do podestu roboczego		m	2,15	1,96
Max wysokość konstrukcji		m	3,30	3,06
Max wysokość robocza		m	4,07	3,83
Wymiary podestu roboczego		m	3 x 0,65	
Dopuszczalne obciążenie podestu roboczego			1,5 kN/m ² (150kg/m ²)	
Masa rusztowania		kg	123	107
Cena netto za kpl w PLN			11.701,00zł	10.309,00zł